

FICHA TÉCNICA LACA CATALIZADA

DESCRIPCION:

LACA CATALIZADA AL ACIDO DE ALGRECO es un producto transparente con diferentes acabados (brillante, semimate, mate) elaborada con resinas alquídicas y nitrogenadas que permiten obtener excepcionales características de tersura, dureza, flexibilidad y adherencia.

Se presenta en dos componentes: LACA Y CATALIZADOR los cuales se deben mezclar previamente a la aplicación. Comparadas con las Lacas Nitrocelulósicas, estas lacas poseen mayor brillo y resistencia a los químicos y alimentos, mejor adherencia y resistencia al rayado.

PRINCIPALES VENTAJAS:

- Excelente color Gardner : 1-3
- Excelente tiempo de vida útil
- Brillo
- Olor

ESPECIFICACIONES	
VISCOSIDAD CF#4 A 25 ° C (seg)	13” - 15”
SOLIDOS (%)	33.0 - 36.0
pH	4.0 - 5.0
PELICULA	TRANSPARENTE, RÍGIDA
TIEMPO DE SECADO	7 - 15 minutos
Dureza sobre vidrio(película de 6 mils. sobre vidrio - 24 horas)	H - B



APLICACIÓN:

Mezcle 20 partes de LACA CATALIZADA Y una parte de CATALIZADOR y homogénea
PRESENTACION:

- Galón con catalizador 200 cm³
- Cuarto con catalizador 50 cm³

La información y recomendación ofrecida en este boletín constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo a nuestra experiencia y conocimientos técnicos, sin que por ello implique garantía de resultados que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Producido por:

HEXION QUIMICA S.A.
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)
A.A 5039 Cali - Colombia
Industria Colombiana

Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta garantizado. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969

La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier daño accidental o resultante. Por lo tanto no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.

RECOMENDACIONES:

Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.